



Fiche Technique 04/2009

## **DALLES à COLLER LIEGE CAOUTCHOUC SPECIAL BATEAU ALM-DECO**

### **Description**

*Dalles de liège & caoutchouc à coller*

*Extrêmement flexible - résistant aux chocs - confort de marche et antidérapant.*

*Longueur 300 mm Largeur 300 mm – tolérance +/- 0,15 mm*

*Epaisseur 3 mm - tolérance +/- 0,15 mm*

*Masse volumique 727 m<sup>3</sup> +/- 42 kg/ m<sup>3</sup>*

*Paquets de 0,99 m<sup>2</sup> (11 dalles)*

### **Caractéristiques techniques**

*Conforme aux exigences de la NP EN 1817 (1999)*

*Liants : Colle polyuréthane*

*Stabilité dimensionnelle Tolérance ± 0,4 %*

*Poinçonnement résiduel (après charge statique) :*

*Epaisseur nominale : < 2,5 mm : valeur moyenne ≤ 0,15 mm.*

*≥ 2,5 mm : valeur moyenne ≤ 0,20 mm.*

*Flexibilité – Mandrin Ø 20 mm : pas de fentes.*

*Comportement à l'humidité : sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/ chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement.*

*Tests d'immersion : Eau bouillante pendant 3h = ne se désagglomère pas*

*Caractéristiques chimiques : matériau imputrescible, n'est pas attaqué par les rongeurs et les insectes*

### **Entretien**

*Produit naturel « rustique », sans entretien particulier. Eviter toutefois les produits détergents trop agressifs.*

*Conseils de pose : à la commande uniquement*

#### **ALIECOR - ALM Sarl**

152, Rue de Maïtena – ZI – 40260 CASTETS DES LANDES – France

Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868

Site : [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com) - E-mail : [info@aliecor.com](mailto:info@aliecor.com)